

Blickfang Modell "Bella" von La Squadra

Kompakt: Ideal zum Zusatzverkauf für Gastronomie oder im Bäckereiverkauf.
Reichhaltig: für bis zu 24 Behälter – optisch ansprechend und ein echter Blickfang für Ihre Kunden!

Alle Vorteile im Überblick

- ✓ Vierfache LED-Beleuchtungstechnik
- ✓ Indirekte RGB-Beleuchtung unterhalb des Frontpanels mit Fernbedienung
- ✓ Frontglas isoliert und innen & außen beheizt
- ✓ Topglas hydraulisch zum Öffnen – für Nischen/ Räume mit niedriger Deckenhöhe
- ✓ Versteckte Befestigungstechnik für Spezialeitenglas
- ✓ Seitenglas bis oben beheizt
- ✓ Arbeitsfläche doppelt beheizt
- ✓ Starke Wannenisolierung bis 80 mm: weniger Energieverbrauch.
- ✓ Beheizte Front- und Seitenisoliertgläser.
- ✓ Umluftkühlung mit semi-hermetischem Dorin-Kompressor.
- ✓ Große Eisberge möglich: Lineare Strömung in der Eisvitrine
- ✓ Zwei beschichteten Verdampfer: 3-Reihig
- ✓ Automatische Abtauung durch Zyklusinversion

Die Konditoreivitrine Bella ist im selben Design erhältlich und als Zusammenbau mit der Eisvitrine möglich.

MODELL LUXURY IST IN VIER VERSCHIEDENEN VERSIONEN ERHÄLTlich

Bella 12G: 12 Eisbehälter á 165 mm breit **ODER** 8 Eisbehälter á 250 mm breit
Bella 16G: 16 Eisbehälter á 165 mm breit **ODER** 10 Eisbehälter á 250 mm breit
Bella 20G: 20 Eisbehälter á 165 mm breit **ODER** 12 Eisbehälter á 250 mm breit (+2 Stk. 165 mm)
Bella 24G: 24 Eisbehälter á 165 mm breit **ODER** 16 Eisbehälter á 250 mm breit

Modelle und technische Fakten – siehe Seite 2



Ihr Ansprechpartner
Eugen Perzev
Tel. 02942 – 978 66-0
E-Mail: e.perzev@gelamor.de

Technische Daten

EISVITRINE	Bella 12G	Bella 16G	Bella 20G	Bella 24G
Maße Länge x Tiefe Höhe	L 1180 mm T 1180 mm H 1360 mm	L 1510 mm T 1180 mm H 1360 mm	L 1835 mm T 1180 mm H 1360 mm	L 2210 mm T 1180 mm H 1360 mm
Anzahl Eisbehälter 165mm schmal	12	16	20	24
Anzahl Eisbehälter 250mm breit	8	10	12	16
Stromversorgung	400 V / 3 / 50 Hz	400 V / 3 / 50Hz	400 V / 3 / 50Hz	400 V / 3 / 50 Hz
Gesamtleistung	2100 W	2600 W	2900 W	3360 W
Gesamtleistung bei Abtauung	2300 W	2800 W	3200 W	3850 W
Kompressorleistung	1100W	1450W	1600W	1860W
Nettogewicht	290kg	330kg	400kg	470kg
Bruttogewicht	340kg	390kg	470kg	530kg
Kältemittel	R 404A	R 404A	R 404A	R 404A
Betriebstemperatur	-10°C / -22°C	-10°C / -22°C	-10°C / -22°C	-10°C / -22°C
Klimaklasse 4 / 4+	35°C / RH 70%	35°C / RH 70%	35°C / RH 70%	35°C / RH 70%