

Eleganz mit Modell "Luxury" von La Squadra

Optimale Bedienung, optimale Präsentation durch 10° geneigtes Frontglas.

Low Version: 5 cm niedriger als andere Eisvitrinen: für externes Kälteaggregat, Topglas und Arbeitsfläche 50 mm niedriger. **High Version:** steckerfertig oder für externes Kälteaggregat erhältlich, 50 mm höher.

Alle Vorteile im Überblick

- ✓ Optimierter Einblickwinkel durch schmale Profile > bessere Sicht auf das Speiseeis
- ✓ 4-fache LED-Beleuchtungstechnik
- ✓ Indirekte RGB-Beleuchtung unterhalb des Frontpanels mit Fernbedienung
- ✓ Frontglas isoliert – von innen und außen beheizt
- ✓ Topglas lässt sich hydraulisch öffnen – ideal für Nischen/Räume mit niedriger Deckenhöhe
- ✓ Versteckte Befestigungstechnik für Spezialseitenglas
- ✓ Seitenglas bis oben beheizt
- ✓ Arbeitsfläche doppelt beheizt
- ✓ Starke Wannenisolierung bis 80 mm = weniger Energieverbrauch.
- ✓ Beheizte Front- und Seitenisoliertgläser
- ✓ Umluftkühlung mit semi-hermetischem Dorin-Kompressor
- ✓ Große Eisberge möglich – Dank linearer Strömung in der Eisvitrine
- ✓ Zwei 3-Reihig beschichtete Verdampfer
- ✓ Automatischen Abtauung durch Zyklusinversion

Die Konditoreivitrine ist im selben Design erhältlich und als Zusammenbau mit der Eisvitrine möglich.

MODELL LUXURY IST IN VIER VERSCHIEDENEN VERSIONEN ERHÄLTlich

Luxury 12G: 12 Eisbehälter á 165 mm breit ODER 8 Eisbehälter á 250 mm breit

Luxury 16G: 16 Eisbehälter á 165 mm breit ODER 10 Eisbehälter á 250 mm breit

Luxury 20G: 20 Eisbehälter á 165 mm breit ODER 12 Eisbehälter á 250 mm breit (+2 Stk.165 mm)

Luxury 24G: 24 Eisbehälter á 165 mm breit ODER 16 Eisbehälter á 250 mm breit



Ihr Ansprechpartner
Eugen Perzev
Tel. 02942 – 978 66-0
E-Mail: e.perzev@gelamor.de

Technische Daten

EISVITRINE	Luxury 12G	Luxury 16G	Luxury 20G	Luxury 24G
Maße	L 1178 x 1230 mm H 1300 (1250) mm	L 1509 x T 1230 mm H 1300 (1250) mm	L 1833 x T 1230 mm H 1300 (1250) mm	L 2208 x T 1230 mm H 1300 (1250) mm
Anzahl Eisbehälter 165 mm	12	16	20	24
Anzahl Eisbehälter 250 mm	8	10	12	16
Stromversorgung	400 V / 3 / 50 Hz	400 V / 3 / 50Hz	400 V / 3 / 50Hz	400 V / 3 / 50 Hz
Gesamtleistung	2100 W	2600 W	2900 W	3360 W
Gesamtleistung bei Abtauung	2300 W	2640 W	3200 W	3850 W
Kompressorleistung	1230W	1420W	1720W/1860W	
Nettogewicht	250kg	300kg	370kg/420kg	
Bruttogewicht	290kg	340kg	420kg/470kg	
Kältemittel	R 404A	R 404A	R 404A	R 404A
Betriebstemperatur	-10°C / -22°C	-10°C / -22°C	-10°C / -22°C	-10°C / -22°C
Klimaklasse 4 / 4+	35°C / RH 70%	35°C / RH 70%	35°C / RH 70%	35°C / RH 70%